



Dane techniczne

Napięcie na przyłączy	220-240 V
Częstotliwość:	50 / 60 Hz
Maksymalna moc pobierana	810 W
Bezpiecznik przynajmniej	1 x 16 A
Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)	559 x 290 x 537 mm
Wymiary komory gotowania (szerokość x wysokość x głębokość)	525 x 247 x 410 mm
Objętość komory gotowania	50 l
Maksymalny ciężar załadunku	25 kg
Masa (włącznie z wyposażeniem / opakowaniem)	24 kg
Waga	20,7 kg
Stopnie czasowe	1 - 6
Poziomy temperatury	1 - 6
Zakres regulacji temperatury	30 - 100 °C
Długość kabla zasilającego	1,8 m
Rodzaj wtyczki przewodu zasilającego	C13 / E+F

Opis produktu

- Najwyższa wydajność
- Najlepsze materiały: zastosowanie wysokiej jakości materiałów, jak szkło i uszlachetniony metal
- Intuicyjna obsługa – obsługiwana za pomocą ikon i audio jednostka dotykowa
- Minimalistyczny design – zlicowany z powierzchnią, bez uchwytów, w wersji All Black i spójny z piekarnikiem BORA X BO
- Push2Open – łatwe otwieranie poprzez lekkie naciśnięcie na front szuflady.
- Łatwe czyszczenie
- Komfort – duża ilość dostępnego miejsca i wysoka wytrzymałość
- Indywidualne opcje obsługi – obsługa możliwa za pomocą ustawień domyślnych lub ręcznej regulacji temperatury i czasu
- BORA Connectivity – rozszerzone możliwości obsługi i funkcje dzięki połączeniu sieciowemu z BORA X BO.
- Kratka pośrednia nadająca się do mycia w zmywarce

Zakres dostawy

- Szuflada wielofunkcyjna 290mm MS290
- Szuflada wielofunkcyjna, kratka pośrednia
- Przewód prądowy z wtyczką typu E + F
- Przewód komunikacyjny
- 5 par ozdobnych listew bocznych (różne szerokości)
- Akcesoria montażowe
- Uszczelniająca wargę
- Instrukcja montażu i obsługi

Dodatkowe wyposażenie

- Szuflada wielofunkcyjna, kratka pośrednia MSER
- Szuflada wielofunkcyjna, szklany front 290mm MSF290
- Szuflada wielofunkcyjna Przewód zasilający typu G MSNLG (UK, IE)
- Szuflada wielofunkcyjna Przewód zasilający typu J MSNLJ (CH)

Informacje o produkcie i planowaniu

- Bezpośrednio na szufladzie wielofunkcyjnej można ustawiać inne urządzenia do zabudowy o łącznej masie do 105 kg.
- Podłoże konstrukcyjne musi być zamontowane na stałe oraz przystosowane do masy urządzenia.
- Za urządzeniem nie należy montować tylnej ściany korpusu
- W szufladzie wielofunkcyjnej można umieścić maksymalnie 2 kratki pośrednie.